

## PRODUKTDATENBLATT

### Produktansicht




### Produktinformationen

QR Code



|               |   |
|---------------|---|
| Artikelgruppe | Pressdichtung Typ DD<br>Blindstopfen                                  |
| Artikelnummer | <b>CRA21088V2A</b>  |
| EAN           | 4260391379727   |
| Bezeichnung   | Pressdichtung Typ DD,<br>Blindstopfen<br>Kernbohrung/Futterrohr 125mm |

### Technische Abbildung



### Spezifikation

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| A   Kernbohrung (mm)  | 125        |
| B   Medienrohr (mm)   | -          |
| L   Dichtung (mm)     | 40         |
| Druckdichte (bar)     | 3          |
| Anzugsdrehmoment (Nm) | 10.0       |
| Gewicht (kg)          | 1.5        |
| Material              | EPDM / V2A |

### Produktbeschreibung

Für den dauerhaften oder kurzfristigen Verschluss von Kernbohrungen oder Futterrohre; doppelt dichtend, gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser; verschweißte Bolzen für optimale Stabilität und Korrosionsschutz

### Prüfung / Zulassung

|       |    |
|-------|----|
| MPA   | Ja |
| CE    | -  |
| DIBT  | -  |
| SITAC | -  |
| ETA   | -  |

### Beständigkeit

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Wärmebeständig (Grad) | -  |
| Kältebeständig (Grad) | -  |
| UV-beständig          | Ja |
| Erdreichgeeignet      | Ja |
| Unterputzgeeignet     | Ja |

