

PRODUKTDATENBLATT

Produktansicht




Produktinformationen

QR Code



Artikelgruppe	Wanddurchführung KG2000 Bogen
Artikelnummer	CRA22186KG2
EAN	4260391370243
Bezeichnung	Wanddurchführung KG2000 Bogen DN 200 30°

Technische Abbildung



Spezifikation

A Außendurchmesser (mm)	-
B Innendurchmesser (mm)	200
L Winkel (Grad)	30°
Druckdichte (bar)	2.5
Anzugsdrehmoment (Nm)	-
Gewicht (kg)	1.5
Material	PP / EPDM

Produktbeschreibung

Für den Einbau in WU-Betonwänden, zum Anschließen von KG2000 Grundleitungen; Form- und druckstabiles Vollwandmaterial; druckwasserdichte, thermisch verschweißte Crassus 3-Steigdichtung zur Verhinderung von eindringendem Geruch, Gas oder Wasser; einseitig angeformte Steckmuffe

Prüfung / Zulassung

MPA	Ja
CE	-
DIBT	-
SITAC	-
ETA	-

Beständigkeit

Wärmebeständig (Grad)	-
Kältebeständig (Grad)	-
UV-beständig	Ja
Erdreichgeeignet	Ja
Unterputzgeeignet	Ja

