

PRODUKTDATENBLATT

Produktansicht




Produktinformationen

QR Code



| | |
|---------------|---|
| Artikelgruppe | Wanddurchführung KG2000 Universal |
| Artikelnummer | CRA22101KG2 |
| EAN | 4260391370946 |
| Bezeichnung | Wanddurchführung KG2000 Universal DN 125, für Wandstärke 17,5-30 cm |

Technische Abbildung



Spezifikation

| | |
|---------------------------|-----------|
| A Außendurchmesser (mm) | - |
| B Innendurchmesser (mm) | 125 |
| L Länge (mm) | 175-300 |
| Druckdichte (bar) | 2.5 |
| Anzugsdrehmoment (Nm) | - |
| Gewicht (kg) | 1.1 |
| Material | PP / EPDM |

Produktbeschreibung

Für den Einbau in WU-Betonwände zum Anschließen von KG2000 Grundleitungen; Form- und druckstabiles Vollwandmaterial; druckwasserdichte, thermisch verschweißte Crassus 3- Stegdichtung zur Verhinderung von eindringendem Geruch, Gas oder Wasser; einseitig angeformte Steckmuffe; 2 Deckel als Einbauhilfe

Prüfung / Zulassung

| | |
|-------|----|
| MPA | Ja |
| CE | - |
| DIBT | - |
| SITAC | - |
| ETA | - |

Beständigkeit

| | |
|-----------------------|----|
| Wärmebeständig (Grad) | - |
| Kältebeständig (Grad) | - |
| UV-beständig | Ja |
| Erdreichgeeignet | Ja |
| Unterputzgeeignet | Ja |

