

PRODUKTDATENBLATT

Produktansicht




Produktinformationen

QR Code



Artikelgruppe	Wanddurchführung KG2000
Artikelnummer	CRA22114KG2
EAN	4260391370403
Bezeichnung	Wanddurchführung KG2000 DN 125, für Wandstärke 24 cm

Technische Abbildung



Spezifikation

A Außendurchmesser (mm)	-
B Innendurchmesser (mm)	125
L Länge (mm)	240
Druckdichte (bar)	2.5
Anzugsdrehmoment (Nm)	-
Gewicht (kg)	0.8
Material	PP / EPDM

Produktbeschreibung

Für den Einbau in WU-Betonwänden, zum beidseitigen Anschließen von KG2000 Grundleitungen; Form- und druckstabiles Vollwandmaterial; druckwasserdichte, thermisch verschweißte Crassus 3-Stegdichtung zur Verhinderung von eindringendem Geruch, Gas oder Wasser; beidseitig angeformte Steckmuffe; 2 Deckel als Einbauhilfe

Prüfung / Zulassung

MPA	Ja
CE	-
DIBT	-
SITAC	-
ETA	-

Beständigkeit

Wärmebeständig (Grad)	-
Kältebeständig (Grad)	-
UV-beständig	Ja
Erdreichgeeignet	Ja
Unterputzgeeignet	Ja

