

## PRODUKTDATENBLATT

### Produktansicht




### Produktinformationen

QR Code



|               |  |
|---------------|--|
| Artikelgruppe | Wanddurchführung KG2000                                |
| Artikelnummer | <b>CRA22118KG2</b>                                     |
| EAN           | 4260391370441  |
| Bezeichnung   | Wanddurchführung KG2000 DN 125, für Wandstärke 36,5 cm |

### Technische Abbildung



### Spezifikation

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| A   Außendurchmesser (mm) | -         |
| B   Innendurchmesser (mm) | 125       |
| L   Länge (mm)            | 365       |
| Druckdichte (bar)         | 2.5       |
| Anzugsdrehmoment (Nm)     | -         |
| Gewicht (kg)              | 1         |
| Material                  | PP / EPDM |

### Produktbeschreibung

Für den Einbau in WU-Betonwänden, zum beidseitigen Anschließen von KG2000 Grundleitungen; Form- und druckstabiles Vollwandmaterial; druckwasserdichte, thermisch verschweißte Crassus 3-Steigdichtung zur Verhinderung von eindringendem Geruch, Gas oder Wasser; beidseitig angeformte Steckmuffe; 2 Deckel als Einbauhilfe

### Prüfung / Zulassung

|       |    |
|-------|----|
| MPA   | Ja |
| CE    | -  |
| DIBT  | -  |
| SITAC | -  |
| ETA   | -  |

### Beständigkeit

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Wärmebeständig (Grad) | -  |
| Kältebeständig (Grad) | -  |
| UV-beständig          | Ja |
| Erdreichgeeignet      | Ja |
| Unterputzgeeignet     | Ja |

