

PRODUKTDATENBLATT

Produktansicht



Produktinformationen

QR Code



| | |
|---------------|--|
| Artikelgruppe | Wanddurchführung KG2000 |
| Artikelnummer | CRA22141KG2 |
| EAN | 4260391370670 |
| Bezeichnung | Wanddurchführung KG2000 DN 250, für Wandstärke 24 cm |

Technische Abbildung



Spezifikation

| | |
|---------------------------|-----------|
| A Außendurchmesser (mm) | - |
| B Innendurchmesser (mm) | 250 |
| L Länge (mm) | 240 |
| Druckdichte (bar) | 2.5 |
| Anzugsdrehmoment (Nm) | - |
| Gewicht (kg) | 2.6 |
| Material | PP / EPDM |

Produktbeschreibung

Für den Einbau in WU-Betonwänden, zum beidseitigen Anschließen von KG2000 Grundleitungen; Form- und druckstabiles Vollwandmaterial; druckwasserdichte, thermisch verschweißte Crassus 3-Stegdichtung zur Verhinderung von eindringendem Geruch, Gas oder Wasser; beidseitig angeformte Steckmuffe; 2 Deckel als Einbauhilfe

Prüfung / Zulassung

| | |
|-------|----|
| MPA | Ja |
| CE | - |
| DIBT | - |
| SITAC | - |
| ETA | - |

Beständigkeit

| | |
|-----------------------|----|
| Wärmebeständig (Grad) | - |
| Kältebeständig (Grad) | - |
| UV-beständig | Ja |
| Erdreichgeeignet | Ja |
| Unterputzgeeignet | Ja |

