

## PRODUKTDATENBLATT

### Produktansicht



### Produktinformationen

QR Code



Artikelgruppe	Wanddurchführung KG2000
Artikelnummer	<b>CRA22165KG2</b>
EAN	4260391370915
Bezeichnung	Wanddurchführung KG2000 DN 400, für Wandstärke 45 cm

### Technische Abbildung



### Spezifikation

A   Außendurchmesser (mm)	-
B   Innendurchmesser (mm)	400
L   Länge (mm)	450
Druckdichte (bar)	2.5
Anzugsdrehmoment (Nm)	-
Gewicht (kg)	9.3
Material	PP / EPDM

### Produktbeschreibung

Für den Einbau in WU-Betonwänden, zum beidseitigen Anschließen von KG2000 Grundleitungen; Form- und druckstabiles Vollwandmaterial; druckwasserdichte, thermisch verschweißte Crassus 3-Stegdichtung zur Verhinderung von eindringendem Geruch, Gas oder Wasser; beidseitig angeformte Steckmuffe; 2 Deckel als Einbauhilfe

### Prüfung / Zulassung

MPA	Ja
CE	-
DIBT	-
SITAC	-
ETA	-

### Beständigkeit

Wärmebeständig (Grad)	-
Kältebeständig (Grad)	-
UV-beständig	Ja
Erdreichgeeignet	Ja
Unterputzgeeignet	Ja

