CRASSUS

be smart. be a Problemlöser.

Produktdatenblatt als PDF-Datei

PRODUKTDATENBLATT

Produktansicht

Produktinformationen

Artikelgruppe	Pressdichtung Typ DD
Artikelnummer	**CRA21076V2A**
EAN / GTIN	4260391379840
Bezeichnung	Pressdichtung Typ DD, DN 500, für AD 450mm

Produktbeschreibung

Für den Einbau in Kernbohrungen oder Futterrohre; zur Durchführung von unterschiedlichen Medien (Rohre, Kabel usw.); doppelt dichtend, gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser; verschweißte Bolzen für optimale Stabilität und Korrosionsschutz; UV- und witterungsbeständiges Material.

Technische Abbildung



Bemaßung

A | Kernbohrung	500 mm
B | Medienrohr	450 mm
L | Dichtung	40 mm

Spezifikation

Druckdichte	3 bar
Anzugsdrehmoment	15.0 Nm
Gewicht	4.4 kg
Material	EPDM, Rostfreier Edelstahl V2A

Prüfung / Zulassung

MPA

Beständigkeit

Wärmebeständig	120 °C
Kältebeständig	-40 °C
UV-beständig	✔
Erdreichgeeignet	✔
Unterputzgeeignet	✔