CRASSUS®

be smart. be a Problemlöser.

Produktdatenblatt als PDF-Datei

PRODUKTDATENBLATT

Produktansicht

Produktinformationen

Artikelgruppe	Pressdichtung Typ ED
Artikelnummer	**CRA21008V2A**
EAN / GTIN	4260182348567
Bezeichnung	Pressdichtung Typ ED, DN 100, für AD 32-35mm

Produktbeschreibung

Für den Einbau in Kernbohrungen oder Futterrohre; zur Durchführung von unterschiedlichen Medien (Rohre, Kabel usw.); einfach dichtend, gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser; verschweißte Bolzen für optimale Stabilität und Korrosionsschutz; UV- und witterungsbeständiges Material.

Technische Abbildung



Bemaßung

A | Kernbohrung	100 mm
B | Medienrohr	32-35 mm
L | Dichtung	20 mm

Spezifikation

Druckdichte	1 bar
Anzugsdrehmoment	20.0 Nm
Gewicht	0.5 kg
Material	EPDM, Rostfreier Edelstahl V2A

Prüfung / Zulassung

MPA

Beständigkeit

Wärmebeständig	120 °C
Kältebeständig	-40 °C
UV-beständig	✔
Erdreichgeeignet	✔
Unterputzgeeignet	✔