

PRODUKTDATENBLATT

Produktansicht



Produktinformationen

QR Code



Artikelgruppe	Flex-Tape
Artikelnummer	CRA70602
EAN	4260391375590
Bezeichnung	Flex-Tape, 25mm x 3,5m x 0,7mm, Farbe: Rot

Technische Abbildung



Spezifikation

Breite (mm)	0.7
Banddicke (mm)	25
L Länge (m)	3.5
Druckdichte (bar)	8
Anzugsdrehmoment (Nm)	-
Gewicht (kg)	0.078
Material	Silikon

Produktbeschreibung

Extrem vielseitig einsetzbares selbstverschweißendes Reparaturband. Reparieren von Leckagen sowie diverse zusätzliche Einsatzmöglichkeiten, wie z.B. Nutzung zur elektrischen Isolierung. Druckfest bis 8 bar, Isoliert bis zu 8000 Volt, Temperaturbeständig von -65°C bis 260°C sowie beständig gegen Kraftstoffe, Öle, Säuren, Lösungsmittel, Salzwasser, Streusalz und UV-Strahlung Anwendung: (1) Schadstelle vorab Reinigen (2) Flex-Tape auf benötigte Länge schneiden (Minimum: 2 Lagen für 1 bar, Maximum 10 Lagen für max. 8 bar Druckbelastung) (3) Transparente Schutzfolie vom Band entfernen (4) Das Band auf die dreifache Länge dehnen und um das Vorhaben wickeln - dabei auf eine Überlappung der Bahnen von ca. 50% achten (5) Schadstelle ist sofort belastbar! Bitte beachten: Bereits verschweißtes Band nicht mehr wiederverwenden!

Prüfung / Zulassung

MPA	-
CE	-
DIBT	-
SITAC	-
ETA	-

Beständigkeit

Wärmebeständig (Grad)	260
Kältebeständig (Grad)	-65
UV-beständig	-
Erdreichgeeignet	-
Unterputzgeeignet	-

