



ورقة بيانات المنتج

عرض المنتج




معلومات المنتج

| | |
|-----------------|--------------------------|
| مجموعة المنتجات | اقتران محول CAC FKM |
| رقم المادة | CRA12033FKM |
| EAN / GTIN | 4260431851466 |
| التعيين | اقتران محول CAC 4000 FKM |

وصف المنتج

محول خارجي لربط نظامين للأنايبب بأقطار خارجية مختلفة، فضلاً عن المواد والهياكل السطحية المختلفة؛ لتقليل أبعاد الأنايبب المختلفة؛ مناسب للتركيب الأفقي أو العمودي؛ مناسب للاستخدام تحت الجص، في الخرسانة والتربة؛ مادة مقاومة للأشعة فوق البنفسجية والعوامل الجوية.

رسم توضيحي فني



مقاس

| | |
|--------------|------------|
| A نطاق لقط | 121-136 مم |
| B نطاق لقط | 110-121 مم |
| L الطول | 100 مم |

مواصفات

| | |
|--------------------------|--|
| الكثافة الضغطية | 0,6 bar |
| كثافة الشفط الفراغي | -0,3 bar |
| مقاومة الغسيل عالي الضغط | 120 bar |
| مفتاح القابس | SW 8 mm |
| عزم الدوران للربط | 6,0 Nm |
| الوزن | 0.5 kg |
| مادة | إف كي إم، فولاذ مقاوم للصدأ (AISI 304) |

CE علامة الامتثال

| | |
|----------|-----------------------|
| وفقاً لـ | ISO 1629, ASTM D 1418 |
|----------|-----------------------|

المقاومة

| | |
|----------------------------|--------|
| مقاوم للحرارة | 200 °C |
| مقاوم للبرد | -25 °C |
| مقاوم للأشعة فوق البنفسجية | ✓ |
| مناسب للاستخدام تحت الأرض | ✓ |
| مناسب للتركيب المستوي | ✓ |

