CRASSUS

be smart. be a Problemlöser.

Fiche technique du produit en fichier PDF

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Vue du produit

Informations sur le produit

Désignation	Raccord flexible à emboîtement CSA 150
Numéro d'article	**CRA11023**

Description du produit

Adaptateur interne pour connecter deux systèmes de tuyauterie de mêmes dimensions (DN) ainsi que pour des matériaux et structures de surface identiques ou différents; lèvres d'étanchéité réductrices de bruit; recommandé pour une installation verticale pour les eaux noires; adapté pour une installation horizontale ou verticale pour les eaux grises; convient pour une utilisation sous plâtre, dans le béton et le sol; matériau résistant aux UV et aux intempéries.

Illustration technique





Cotation

A | Plage de serrage	150-168 mm
B | Plage de serrage	145-157 mm
L | Longueur / profondeur d'insertion	145 mm / 60 mm

Spécification

Étanchéité à la pression	2.5 bar / 36.3 PSI
Étanchéité sous vide	-0,3 bar
Résistance au lavage haute pression	120 bar
Embout de clé à douille	SW 8 mm
Couple de serrage	6,0 Nm
Déviation angulaire (max.)	5,0°
Profondeur d'insertion (min.)	-
Norme relative aux produits	EN 681-1, EN 10088-2
Poids	0.84 kg
Matériau	EPDM, Acier inoxydable (AISI 304), PVC (blanc)

Résistance

Temperaturbeständigkeit	-40 / 120 °C
Résistant aux UV	✔
Adapté à une utilisation souterraine	✔
Adapté à l'encastrement	✔

Crassus GmbH & Co. KG
Josef-Orlopp-Straße 37
10365 Berlin, Allemagne
Tribunal de grande instance
Berlin
HRA 50944 B

Associé responsable
Crassus Verwaltungs GmbH
Direction Lars Baier
Tribunal de grande instance
Berlin
HRB 167557 B

Avez-vous des questions ?
Tel +49 30 3474 765-0
Fax +49 30 3474 765-20
Email info@crassus.de
Web www.crassus.de

USt-IdNr. DE300242912