



## 产品数据表

## 产品视图




## 产品信息

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 商品组        | O形环 CUR         |
| 文章编号       | <b>CRA18256</b> |
| EAN / GTIN | 4260182346587   |
| 指定         | O形环 CUR 110     |

## 产品描述

过渡环用于连接各种有尖端的管道至无密封的陶瓷或混凝土管接头；适用于水平或垂直安装；适用于石膏、混凝土和土壤中使用UV和耐候材料。

## 技術イラスト



## 标尺

|          |            |
|----------|------------|
| A   夹紧范围 | 156-162 毫米 |
| B   夹紧范围 | 110 毫米     |
| L   线粗细  | 32 毫米      |

## 规格

|         |          |
|---------|----------|
| 压力密度    | 0,5 bar  |
| 真空压力密度  | -0,3 bar |
| 耐高压冲洗性能 | 120 bar  |
| 重量      | 0.205 kg |
| 材料      | EPDM     |

## CE标志

|    |          |
|----|----------|
| 根据 | EN 681-1 |
|----|----------|

## 抵抗力

|         |        |
|---------|--------|
| 耐热      | 120 °C |
| 耐寒      | -40 °C |
| 耐紫外线    | ✓      |
| 适用于地下使用 | ✓      |
| 适合嵌入式安装 | ✓      |

