CRASSUS®

be smart. be a Problemlöser.

产品数据表作为PDF文件

产品数据表

产品视图

产品信息

指定	标准耦合 CSC XL 310
文章编号	CRA16902

产品描述

用于连接具有相同管径(DN)的两个管道系统，以及适用于相同或不同的材料和表面结构的外置适配器；适用于高剪切力负荷；具有300mm更宽的支撑面；外径差异超过10mm的，应使用Crassus补偿环来补偿；降噪密封唇；适用于水平或垂直安装；适用于石膏、混凝土和土壤中使用□UV和耐候材料。

技術イラスト





标尺

A | 夹紧范围	285-310 毫米
L | 长度	300 毫米

规格

压力密封性	2.5 bar / 36.3 PSI
真空密封性	-0,3 bar
耐高压冲洗性能	120 bar
插口扳手	SW 8 mm
扭矩	10 Nm
角度偏差 (最大)	3,0°
插入深度 (最小)	100 mm
产品相关标准	EN 681-1, EN 16397, EN 295-4, EN 10088-2
重量	5 kg
材料	EPDM, 不锈钢 (AISI 304)

抵抗力

Temperaturbeständigkeit	-40 / 120 °C
耐紫外线	✔
适用于地下使用	✔
适合嵌入式安装	✔

Crassus GmbH & Co. KG
Josef-Orlopp-Straße 37
10365 Berlin, 德国
地方法院 Berlin
HRA 50944 B

直接負責合夥人
Crassus Verwaltungs GmbH
管理 Lars Baier
地方法院 Berlin
HRB 167557 B

有问题吗？
Tel +49 30 3474 765-0
Fax +49 30 3474 765-20
Email info@crassus.de
Web www.crassus.de

USt-IdNr. DE300242912