CRASSUS

be smart. be a Problemlöser.

Produktdatenblatt als PDF-Datei

PRODUKTDATENBLATT

Produktansicht

Produktinformationen

Bezeichnung	Gummiadapter CGA 36 | 32
Artikelnummer	**CRA10141**

Produktbeschreibung

Innenliegender Adapter zur Verbindung und Reduzierung zweier Abwasserrohre von unterschiedlichen Außen- bzw. Innendurchmessern, Werkstoffen oder Oberflächenstrukturen; Verbindung erfolgt immer auf einen Rohraußendurchmesser bzw. in einen Rohrinnendurchmesser (Reduktion); kombinierbar mit anderen Crassus- Adaptern; für waagerechten bzw. senkrechten Einbau geeignet; Unterputz- und Erdreichgeeignet; UV-beständiges Material; geräuschreduzierend

Technische Abbildung



Bemaßung

A | Spannbereich	36 mm
B | Spannbereich	32 mm
L | Länge	32 mm

Spezifikation

Druckdichte	0.5 bar / 7.3 PSI
Vakuumdruckdichte	-0,3 bar
Hochdruckspülfestigkeit	120 bar
Produktrelevante Norm	DIN EN 681-1
Gewicht	0.007 kg
Material	EPDM

Beständigkeit

Temperaturbeständigkeit	-40 / 120 °C
UV-beständig	✔
Erdreichgeeignet	✔
Unterputzgeeignet	✔