



PRODUKTDATENBLATT

Produktansicht




Produktinformationen

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| Artikelgruppe | Schlauchadapter Typ 1 FKM |
| Artikelnummer | CRA14026FKM |
| EAN / GTIN | 4260431851978 |
| Bezeichnung | Schlauchadapter Typ 1 CDC 085 FKM |

Produktbeschreibung

Außenliegender Adapter zur Verbindung zweier Rohrsysteme für gleiche Rohrdimensionen (DN), sowie für gleiche oder unterschiedliche Werkstoffe und Oberflächenstrukturen; geräuschreduzierende Dichtlippen; für waagerechten bzw. senkrechten Einbau geeignet; für den Einsatz Unterputz, im Beton und Erdreich geeignet; UV- und witterungsbeständiges Material

Technische Abbildung



Bemaßung

| | |
|------------------|----------|
| A Spannbereich | 75-85 mm |
| L Länge | 100 mm |

Spezifikation

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Druckdichte | 0,6 bar |
| Vakuumdruckdichte | -0,3 bar |
| Hochdruckspülfestigkeit | 120 bar |
| Steckschlüsseinsatz | SW 8 mm |
| Anzugsdrehmoment | 6,0 Nm |
| Gewicht | 0.4 kg |
| Material | FKM, Rostfreier Edelstahl V2A |

CE-Kennzeichnung

| | |
|----------------------|-----------------------|
| gemäß / according to | ISO 1629, ASTM D 1418 |
|----------------------|-----------------------|

Beständigkeit

| | |
|-------------------|--------|
| Wärmebeständig | 200 °C |
| Kältebeständig | -25 °C |
| UV-beständig | ✓ |
| Erdreichgeeignet | ✓ |
| Unterputzgeeignet | ✓ |

