



PRODUKTDATENBLATT

Produktansicht

Produktinformationen



Artikelgruppe	Schlauchadapter Typ 1 FKM
Artikelnummer	CRA14032FKM
EAN / GTIN	4260431851404
Bezeichnung	Schlauchadapter Typ 1 CDC 165 FKM

Produktbeschreibung

Außenliegender Adapter zur Verbindung zweier Rohrsysteme für gleiche Rohrdimensionen (DN), sowie für gleiche oder unterschiedliche Werkstoffe und Oberflächenstrukturen; geräuschreduzierende Dichtlippen; für waagerechten bzw. senkrechten Einbau geeignet; für den Einsatz Unterputz, im Beton und Erdreich geeignet; UV- und witterungsbeständiges Material

Technische Abbildung

Bemaßung



A Spannbereich	140-165 mm
L Länge	120 mm

Spezifikation

Druckdichte	0,6 bar
Vakuumdruckdichte	-0,3 bar
Hochdruckspülfestigkeit	120 bar
Steckschlüsseleinsatz	SW 8 mm
Anzugsdrehmoment	6,0 Nm
Gewicht	0.9 kg
Material	FKM, Rostfreier Edelstahl V2A



CE-Kennzeichnung gemäß / according to

Beständigkeit	
Wärmebeständig	200 °C
Kältebeständig	-25 °C
UV-beständig	•
Erdreichgeeignet	•
Unterputzgeeignet	✓

ISO 1629, ASTM D 1418

USt-IdNr. DE300242912