CRASSUS®

be smart. be a Problemlöser.

Produktdatenblatt als PDF-Datei

PRODUKTDATENBLATT

Produktansicht

Produktinformationen

Bezeichnung	Schlauchadapter Typ 2B CSC 098
Artikelnummer	**CRA14058**

Produktbeschreibung

Außenliegender Adapter zur Verbindung zweier Rohrsysteme für gleiche Rohrdimensionen (DN) sowie für gleiche oder unterschiedliche Werkstoffe und Oberflächenstrukturen; für hohe Scherkraftbelastungen geeignet; Außendurchmesser-Differenzen von mehr als 10 mm sind mit Crassus Ausgleichsringen auszugleichen; geräuschreduzierende Dichtlippen; für waagerechten bzw. senkrechten Einbau geeignet; für den Einsatz Unterputz, im Beton und Erdreich geeignet; UV- und witterungsbeständiges Material

Technische Abbildung





Bemaßung

A | Spannbereich	85-100 mm
L | Länge	100 mm

Spezifikation

Druckdichte	2.5 bar / 36.3 PSI
Vakuumdruckdichte	-0,3 bar
Hochdruckspülfestigkeit	120 bar
Steckschlüsseleinsatz	SW 8 mm
Anzugsdrehmoment	6,0 Nm
Winkelabweichung (max.)	5,0°
Einstecktiefe (min.)	40 mm
Produktrelevante Norm	DIN EN 681-1, DIN EN 16397, DIN EN 295-4, DIN EN 10088-2
Gewicht	0.55 kg
Material	EPDM, Rostfreier Edelstahl V2A

Beständigkeit

Temperaturbeständigkeit	-40 / 120 °C
UV-beständig	✔
Erdreichgeeignet	✔
Unterputzgeeignet	✔

Crassus GmbH & Co. KG
Josef-Orlopp-Straße 37
10365 Berlin, Deutschland
Amtsgericht Berlin
HRA 50944 B

Pers. Haftende Gesellschafterin:
Crassus Verwaltungs GmbH
Geschäftsführung: Lars Baier
Amtsgericht Berlin
HRB 167557 B

Hast du Fragen?
Tel +49 30 3474 765-0
Fax +49 30 3474 765-20
Email info@crassus.de
Web www.crassus.de

USt-IdNr. DE300242912