



## PRODUKTDATENBLATT

### Produktansicht




### Produktinformationen

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Artikelgruppe | Wanddurchführung Bogen               |
| Artikelnummer | <b>CRA22176</b>                      |
| EAN / GTIN    | 4260182347232                        |
| Bezeichnung   | Wanddurchführung KG Bogen DN 110 15° |

### Produktbeschreibung

Für den Einbau in wasserundurchlässige Betonwände, zum Anschließen von PVC Röhren; Form- und druckstabiles Vollwandmaterial; druckwasserdichte, umlaufvulkanisierte Crassus 3-Stegdichtung zur Verhinderung von eindringendem Geruch, Gas oder Wasser; einseitig angeformte Steckmuffe

### Technische Abbildung



### Bemaßung

|                   |          |
|-------------------|----------|
| B   Rohrdimension | 110 mm   |
| L   Winkel        | 15° Grad |

### Spezifikation

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Druckdichte | 2.5 bar             |
| Gewicht     | 0.4 kg              |
| Material    | EPDM, KG-Rohr (PVC) |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| <b>Prüfung / Zulassung</b> | MPA |
|----------------------------|-----|

### Beständigkeit

|                   |   |
|-------------------|---|
| UV-beständig      | ✓ |
| Erdreichgeeignet  | ✓ |
| Unterputzgeeignet | ✓ |

