



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Vista del producto




Información del producto

Grupo de artículos	Acoplamiento adaptador CAC FKM
Número de artículo	CRA17415FKM
EAN / GTIN	4260431851497
Designación	Acoplamiento adaptador CAC 1922 FKM

Descripción del producto

Adaptador externo para conectar dos sistemas de tuberías con diámetros exteriores diferentes, así como diferentes materiales o estructuras superficiales; para reducir diversas dimensiones de tubería; adecuado para instalación horizontal o vertical; adecuado para uso en yeso, concreto y suelo; material resistente a UV y a la intemperie.

Ilustración técnica



Dimensionamiento

A Rango de sujeción	170-192 mm
B Rango de sujeción	110-122 mm
L Longitud	120 mm

Especificación

Densidad de presión	0,6 bar
Densidad de presión de vacío	-0,3 bar
Resistencia a la limpieza de alta presión	120 bar
Adaptador de llave de vaso	SW 8 mm
Par de apriete	6,0 Nm
Peso	0.9 kg
Material	FKM, Acero inoxidable (AISI 304)

Marcado CE

de acuerdo a	ISO 1629, ASTM D 1418
--------------	-----------------------

Resistencia

Resistente al calor	200 °C
Resistente al frío	-25 °C
Resistente a los rayos UV	✓
Apto para uso en el suelo	✓
Adecuado para montaje empotrado	✓

