



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Vista del producto




Información del producto

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Grupo de artículos | Acoplamiento adaptador CAC |
| Número de artículo | CRA12054 |
| EAN / GTIN | 4260182340547 |
| Designación | Acoplamiento adaptador CAC 1252 |

Descripción del producto

Adaptador externo para conectar dos sistemas de tuberías con diferentes diámetros externos así como diferentes materiales o estructuras superficiales; para reducir varias dimensiones de tubería; adecuado para instalación horizontal o vertical; adecuado para uso en yeso, concreto y suelo; material resistente a UV y a la intemperie.

Ilustración técnica



Dimensionamiento

| | |
|-----------------------|------------|
| A Rango de sujeción | 110-125 mm |
| B Rango de sujeción | 100-116 mm |
| L Longitud | 105 mm |

Especificación

| | |
|---|-----------------------------------|
| Densidad de presión | 0,6 bar |
| Densidad de presión de vacío | -0,3 bar |
| Resistencia a la limpieza de alta presión | 120 bar |
| Adaptador de llave de vaso | SW 8 mm |
| Par de apriete | 6,0 Nm |
| Peso | 0.455 kg |
| Material | EPDM, Acero inoxidable (AISI 304) |

Marcado CE

| | |
|--------------|--------------------|
| de acuerdo a | EN 681-1, EN 16397 |
|--------------|--------------------|

Resistencia

| | |
|---------------------------------|--------|
| Resistente al calor | 120 °C |
| Resistente al frío | -40 °C |
| Resistente a los rayos UV | ✓ |
| Apto para uso en el suelo | ✓ |
| Adecuado para montaje empotrado | ✓ |

