



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Vista del producto




Información del producto

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Grupo de artículos | Tapa interior CSV (PVC) |
| Número de artículo | CRA18640 |
| EAN / GTIN | 4260182345597 |
| Designación | Tapa interior CSV 90 PVC |

Descripción del producto

Tapón de liberación rápida interno para sellar un sistema de tuberías; adecuado para cierre permanente o temporal; tuerca de mariposa para apretar; el tornillo hueco también sirve como conexión de prueba para la prueba de presión de agua; adecuado para instalación horizontal o vertical; material resistente a UV y a la intemperie.

Ilustración técnica



Dimensionamiento

| | |
|-----------------------|-------------|
| A Rango de sujeción | 83-97 mm |
| B Puerto de prueba | 1/2 Pulgada |
| L Longitud | 100 mm |

Especificación

| | |
|---------------------|------------------|
| Densidad de presión | 0,5 bar |
| Peso | 0.12 kg |
| Material | EPDM, PVC (gris) |

Marcado CE

| | |
|--------------|----------|
| de acuerdo a | EN 681-1 |
|--------------|----------|

Resistencia

| | |
|---------------------------------|--------|
| Resistente al calor | 95 °C |
| Resistente al frío | -40 °C |
| Resistente a los rayos UV | ✓ |
| Apto para uso en el suelo | ✓ |
| Adecuado para montaje empotrado | ✓ |

