



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Vista del producto




Información del producto

Grupo de artículos	Acoplamiento estándar (reforzado) CSC XL
Número de artículo	CRA16902
EAN / GTIN	4260431853088
Designación	Acoplamiento estándar (reforzado) CSC XL 310

Descripción del producto

Adaptador externo para conectar dos sistemas de tuberías con las mismas dimensiones de tubo (DN), así como para materiales y estructuras superficiales iguales o diferentes; adecuado para cargas altas de fuerza de corte; área de apoyo más amplia con 300mm; las diferencias en diámetro externo de más de 10 mm deben compensarse con anillos compensatorios de Crassus; labios de sellado que reducen el ruido; adecuado para instalación horizontal o vertical; adecuado para uso en yeso, concreto y suelo; material resistente a UV y a la intemperie.

Ilustración técnica



Dimensionamiento

A Rango de sujeción	285-310 mm
L Longitud	300 mm

Especificación

Densidad de presión	2,5 bar
Densidad de presión de vacío	-0,3 bar
Resistencia a la limpieza de alta presión	120 bar
Adaptador de llave de vaso	SW 8 mm
Par de apriete	10 Nm
Peso	5 kg
Material	EPDM, Acero inoxidable (AISI 304)

Marcado CE

de acuerdo a	EN 681-1, EN 16397
--------------	--------------------

Resistencia

Resistente al calor	120 °C
Resistente al frío	-40 °C
Resistente a los rayos UV	✓
Apto para uso en el suelo	✓
Adecuado para montaje empotrado	✓

