



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Vista del producto




Información del producto

Grupo de artículos	Acoplamiento estándar (reforzado) CSC
Número de artículo	CRA14038
EAN / GTIN	4260182340387
Designación	Acoplamiento estándar (reforzado) CSC 121

Descripción del producto

Adaptador externo para conectar dos sistemas de tuberías con las mismas dimensiones de tubo (DN), así como para materiales y estructuras superficiales iguales o diferentes; adecuado para cargas altas de fuerza de corte; las diferencias en diámetro externo de más de 10 mm deben compensarse con anillos de compensación Crassus; labios de sellado que reducen el ruido; adecuado para instalación horizontal o vertical; adecuado para uso en yeso, concreto y suelo; material resistente a UV y a la intemperie.

Ilustración técnica



Dimensionamiento

A Rango de sujeción	110-121 mm
L Longitud	120 mm

Especificación

Densidad de presión	2,5 bar
Densidad de presión de vacío	-0,3 bar
Resistencia a la limpieza de alta presión	120 bar
Adaptador de llave de vaso	SW 8 mm
Par de apriete	6,0 Nm
Peso	0.612 kg
Material	EPDM, Acero inoxidable (AISI 304)

Marcado CE

de acuerdo a	EN 681-1, EN 16397
--------------	--------------------

Resistencia

Resistente al calor	120 °C
Resistente al frío	-40 °C
Resistente a los rayos UV	✓
Apto para uso en el suelo	✓
Adecuado para montaje empotrado	✓

