



FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Vue du produit

Informations sur le produit



Groupe d'articles	Adaptateur CAC FKM
Numéro d'article	CRA12033FKM
EAN / GTIN	4260431851466
Désignation	Adaptateur CAC 4000 FKM

Description du produit

Adaptateur externe pour connecter deux systèmes de tuyauterie ayant des diamètres extérieurs différents, ainsi que des matériaux ou des structures de surface différents; pour réduire diverses dimensions de tuyaux; adapté pour une installation horizontale ou verticale; convient pour une utilisation sous plâtre, dans le béton et le sol; matériau résistant aux UV et aux intempéries.

Illustration technique





Cotation

A Plage de serrage	121-136 mm
B Plage de serrage	110-121 mm
L Longueur	100 mm
Spécification	
Densité de pression	0,6 bar
Densité de pression sous vide	-0,3 bar
Résistance au lavage haute pression	120 bar
Embout de clé à douille	SW 8 mm
Couple de serrage	6,0 Nm
Poids	0.5 kg
Matériau	FKM, Acier inoxydable (AISI 304)
Marquage CE	
selon	ISO 1629, ASTM D 1418
Résistance	
Résistant à la chaleur	200 °C
Résistant au froid	-25 °C
Résistant au froid Résistant aux UV	-25 °C ✓
Résistant aux UV Adapté à une utilisation	/