CRASSUS®

be smart. be a Problemlöser.

Fiche technique du produit en fichier PDF

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Vue du produit

Informations sur le produit

Groupe d'articles	Raccords renforcé CSC FKM
Numéro d'article	**CRA14037FKM**
EAN / GTIN	4260431851619
Désignation	Raccord renforcé CSC 115 FKM

Description du produit

Adaptateur externe pour connecter deux systèmes de tuyauterie ayant les mêmes dimensions de tuyaux (DN), ainsi que pour des matériaux ou des structures de surface identiques ou différents; adapté pour les charges élevées de force de cisaillement; les différences de diamètre extérieur de plus de 10 mm doivent être compensées avec des anneaux de compensation Crassus; lèvres d'étanchéité réductrices de bruit; adapté pour une installation horizontale ou verticale; convient pour une utilisation sous plâtre, dans le béton et le sol; matériau résistant aux UV et aux intempéries.

Illustration technique



Cotation

A | Plage de serrage	100-115 mm
L | Longueur	120 mm

Spécification

Densité de pression	2,5 bar
Densité de pression sous vide	-0,3 bar
Résistance au lavage haute pression	120 bar
Embout de clé à douille	SW 8 mm
Couple de serrage	6,0 Nm
Poids	0.7 kg
Matériau	FKM, Acier inoxydable (AISI 304)

Marquage CE

selon	ISO 1629, ASTM D 1418

Résistance

Résistant à la chaleur	200 °C
Résistant au froid	-25 °C
Résistant aux UV	✔
Adapté à une utilisation souterraine	✔
Adapté à l'encastrement	✔

Crassus GmbH & Co. KG
Josef-Orlopp-Straße 37
10365 Berlin, Allemagne
Tribunal de grande instance
Berlin
HRA 50944 B

Associé responsable
Crassus Verwaltungs GmbH
Direction Lars Baier
Tribunal de grande instance
Berlin
HRB 167557 B

Avez-vous des questions ?
Tel +49 30 3474 765-0
Fax +49 30 3474 765-20
Email info@crassus.de
Web www.crassus.de

USt-IdNr. DE300242912