CRASSUS®

be smart. be a Problemlöser.

Hoja de datos del producto en archivo PDF

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Vista del producto

Información del producto

Designación	Acoplamiento estándar CDC 125
Número de artículo	**CRA14029**

Descripción del producto

Adaptador externo para conectar dos sistemas de tuberías con las mismas dimensiones de tubo (DN), así como para materiales y estructuras superficiales iguales o diferentes; labios de sellado que reducen el ruido; adecuado para instalación horizontal o vertical; adecuado para uso en yeso, concreto y suelo; material resistente a UV y a la intemperie.

Ilustración técnica





Dimensionamiento

A | Rango de sujeción	110-125 mm
L | Longitud	120 mm

Especificación

Hermeticidad a la presión	0.6 bar / 8.7 PSI
Hermeticidad a presión de vacío	-0,3 bar
Resistencia a la limpieza de alta presión	120 bar
Adaptador de llave de vaso	SW 8 mm
Par de apriete	6,0 Nm
Desviación angular (máx.)	5,0°
Profundidad de inserción (mín.)	35 mm
Norma relacionada con el producto	EN 681-1, EN 16397, EN 295-4
Peso	0.601 kg
Material	EPDM, Acero inoxidable (AISI 304)

Resistencia

Temperaturbeständigkeit	-40 / 120 °C
Resistente a los rayos UV	✔
Apto para uso en el suelo	✔
Adecuado para montaje empotrado	✔

Crassus GmbH & Co. KG
Josef-Orlopp-Straße 37
10365 Berlin, Alemania
Tribunal de primera instancia Berlin
HRA 50944 B

Socio de responsabilidad solidaria
Crassus Verwaltungs GmbH
Dirección Lars Baier
Tribunal de primera instancia Berlin
HRB 167557 B

¿Tiene alguna pregunta?
Tel +49 30 3474 765-0
Fax +49 30 3474 765-20
Email info@crassus.de
Web www.crassus.de

USt-IdNr. DE300242912