CRASSUS®

be smart. be a Problemlöser.

Hoja de datos del producto en archivo PDF

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Vista del producto

Información del producto

Designación	Acoplamiento estándar (reforzado) CSC 076
Número de artículo	**CRA14034**

Descripción del producto

Adaptador externo para conectar dos sistemas de tuberías con las mismas dimensiones de tubo (DN), así como para materiales y estructuras superficiales iguales o diferentes; adecuado para cargas altas de fuerza de corte; las diferencias en diámetro externo de más de 10 mm deben compensarse con anillos de compensación Crassus; labios de sellado que reducen el ruido; adecuado para instalación horizontal o vertical; adecuado para uso en yeso, concreto y suelo; material resistente a UV y a la intemperie.

Ilustración técnica





Dimensionamiento

A | Rango de sujeción	65-76 mm
L | Longitud	90 mm

Especificación

Hermeticidad a la presión	2.5 bar / 36.3 PSI
Hermeticidad a presión de vacío	-0,3 bar
Resistencia a la limpieza de alta presión	120 bar
Adaptador de llave de vaso	SW 8 mm
Par de apriete	6,0 Nm
Desviación angular (máx.)	5,0°
Profundidad de inserción (mín.)	45 mm
Norma relacionada con el producto	EN 681-1, EN 16397, EN 295-4, EN 10088-2
Peso	0.428 kg
Material	EPDM, Acero inoxidable (AISI 304)

Resistencia

Temperaturbeständigkeit	-40 / 120 °C
Resistente a los rayos UV	✔
Apto para uso en el suelo	✔
Adecuado para montaje empotrado	✔