



SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

Visualizzazione prodotto




Informazioni sul prodotto

| | |
|-----------------|---|
| Gruppo articolo | Adattatore per tubo (rinforzato) CSC XL |
| Numero articolo | CRA16902 |
| EAN / GTIN | 4260431853088 |
| Designazione | Adattatore per tubo (rinforzato) CSC XL 310 |

Descrizione prodotto

Adattatore esterno per collegare due sistemi di tubazione con le stesse dimensioni dei tubi (DN), così come per materiali e strutture superficiali uguali o diversi; adatto per carichi elevati di forza di taglio; area di appoggio più ampia di 300mm; le differenze di diametro esterno di più di 10 mm devono essere compensate con anelli di compensazione Crassus; labbra di tenuta riducenti il rumore; adatto per installazione orizzontale o verticale; adatto per l'uso sotto intonaco, nel calcestruzzo e nel terreno; materiale resistente agli UV e alle intemperie.

Illustrazione tecnica



Dimensionamento

| | |
|------------------------|------------|
| A Gamma di serraggio | 285-310 mm |
| L Lunghezza | 300 mm |

Specifica

| | |
|--|---------------------------------------|
| Densità di pressione | 2,5 bar |
| Densità di pressione del vuoto | -0,3 bar |
| Resistenza al lavaggio ad alta pressione | 120 bar |
| Inserto per chiavi a bussola | SW 8 mm |
| Coppia di serraggio | 10 Nm |
| Peso | 5 kg |
| Materiale | EPDM, Acciaio inossidabile (AISI 304) |

Marcatura CE

| | |
|---------|--------------------|
| secondo | EN 681-1, EN 16397 |
|---------|--------------------|

Resistenza

| | |
|---------------------------------|--------|
| Resistente al calore | 120 °C |
| Resistente al freddo | -40 °C |
| Resistente ai raggi UV | ✓ |
| Adatto all'uso nel terreno | ✓ |
| Adatto per installazione a filo | ✓ |

