

製品データシートをPDFファイル  
で

## 製品データシート

## 製品ビュー



## 製品情報


設定 スタンダードカップリング CSC XL 310

記事番号 **CRA16902**

## 製品の説明

同じ配管寸法[DN]の二つの配管システムを接続するための外部アダプター、同様に同じまたは異なる材質や表面構造に適用；高い剪断力に適合；より広い支持面を持つ300mmの外径の差が10mmを超える場合は、Crassusの補正リングで補正する必要があります；騒音を減らすためのシールリップ；水平または垂直設置に適しています；漆喰、コンクリート、土壌での使用に適しています；UVおよび耐候性のある材料。

## 技術図



## 寸法

A | スパン範囲 285-310 mm

L | 長さ 300 mm

## 仕様

圧力密閉性 2.5 bar / 36.3 PSI

真空圧密閉性 -0,3 bar

高圧洗浄耐性 120 bar

ソケットレンチインサート SW 8 mm

締付トルク 10 Nm

角度偏差 (最大) 3,0°

挿入深さ (最小) 100 mm

製品関連規格 EN 681-1, EN 16397, EN 295-4, EN 10088-2

重さ 5 kg

材料 EPDM, ステンレス鋼 (AISI 304)

## 耐性

Temperaturbeständigkeit -40 / 120 °C

UV耐性 ✓

地下使用に適しています ✓

埋込み設置に適しています ✓

