CRASSUS

be smart. be a Problemlöser.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Технический лист продукта в формате PDF

Вид продукта

Информация о продукте

Обозначение	Соединитель CAC 0502
Артикул	**CRA12023**

Описание продукта

Внешний адаптер для соединения двух систем трубопроводов с различными внешними диаметрами, а также различными материалами или структурами поверхности; для уменьшения различных размеров труб; подходит для горизонтальной или вертикальной установки; подходит для использования под штукатуркой, в бетоне и в почве; материал устойчив к УФ и погодным условиям.

Техническое изображение





Размер

A | диапазон затяжки	40-50 мм
B | диапазон зажима	32-40 мм
L | длина	70 мм

Спецификация

Герметичность под давлением	0.6 bar / 8.7 PSI
Вакуумная герметичность	-0,3 bar
Устойчивость к высокому давлению при промывке	120 bar
Вставка для головки ключа	SW 8 mm
Момент затягування	6,0 Nm
Угловое отклонение (макс.)	5,0°
Глубина вставки (мин.)	20 mm
Стандарт, относящийся к продукту	EN 681-1, EN 16397, EN 295-4
Вес	0.12 kg
Материал	ЭПДМ, Нержавеющая сталь (AISI 304)

Сопротивление

Temperaturbeständigkeit	-40 / 120 °C
Устойчивый к УФ-излучению	✔
Подходит для использования в грунте	✔
Подходит для врезного монтажа	✔

Crassus GmbH & Co. KG
Josef-Orlopp-Straße 37
10365 Berlin, Германия
Местный суд Berlin
HRA 50944 B

Лично ответственный партнер
Crassus Verwaltungs GmbH
Управление Lars Baier
Местный суд Berlin
HRB 167557 B

Есть ли у вас вопросы?
Tel +49 30 3474 765-0
Fax +49 30 3474 765-20
Email info@crassus.de
Web www.crassus.de

USt-IdNr. DE300242912