



FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Vue du produit



Informations sur le produit



Désignation Adaptateur combiné flexible CKA 100-105 | 75/50

Numéro d'article **CRA10017**

Description du produit

Adaptateur interne pour connecter et réduire deux systèmes de tuyauterie de diamètres externes ou internes, matériaux ou structures de surface différents; la connexion se fait toujours sur un diamètre externe de tuyau ou dans un diamètre interne de tuyau (réduction); plusieurs possibilités de combinaison par adaptateur; adapté pour une installation horizontale ou verticale; compatible avec d'autres adaptateurs Crassus; convient pour une utilisation sous plâtre, dans le béton et le sol; matériel résistant aux UV et aux intempéries; réduction du bruit.

Illustration technique



Cotation

A | Plage de serrage 100-105 mm

B | Plage de serrage 75 / 50 mm

L | Longueur 64 mm

Spécification

Étanchéité à la pression 0.5 bar / 7.3 PSI

Étanchéité sous vide -0,3 bar

Résistance au lavage haute pression 120 bar

Norme relative aux produits EN 681-2

Poids 0.18 kg

Matériau TPE

Résistance

Températurbeständigkeit -60 / 140 °C

Résistant aux UV ✓

Adapté à une utilisation souterraine ✓

Adapté à l'encastrement ✓

