



FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Vue du produit



Informations sur le produit



Désignation Adaptateur combiné flexible CKA 150/125 | 110

Numéro d'article **CRA10107**

Description du produit

Adaptateur interne pour connecter et réduire deux systèmes de tuyauterie de diamètres externes ou internes, matériaux ou structures de surface différents; la connexion se fait toujours sur un diamètre externe de tuyau ou dans un diamètre interne de tuyau (réduction); plusieurs possibilités de combinaison par adaptateur; adapté pour une installation horizontale ou verticale; compatible avec d'autres adaptateurs Crassus; convient pour une utilisation sous plâtre, dans le béton et le sol; matériel résistant aux UV et aux intempéries; réduction du bruit.

Illustration technique



Cotation

A | Plage de serrage 150 / 125 mm

B | Plage de serrage 110 mm

L | Longueur 115 mm

Spécification

Étanchéité à la pression 0.5 bar / 7.3 PSI

Étanchéité sous vide -0,3 bar

Résistance au lavage haute pression 120 bar

Norme relative aux produits EN 681-1

Poids 0.424 kg

Matériau EPDM

Résistance

Températurbeständigkeit -60 / 140 °C

Résistant aux UV ✓

Adapté à une utilisation souterraine ✓

Adapté à l'encastrement ✓

