CRASSUS®

be smart. be a Problemlöser.

Fiche technique du produit en fichier PDF

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Vue du produit

Informations sur le produit

Désignation	Raccord CDC 225
Numéro d'article	**CRA16205**

Description du produit

Adaptateur externe pour connecter deux systèmes de tuyauterie de mêmes dimensions de tuyaux (DN), ainsi que pour des matériaux ou des structures de surface identiques ou différents; lèvres d'étanchéité réductrices de bruit; adapté pour une installation horizontale ou verticale; convient pour une utilisation sous plâtre, dans le béton et le sol; matériau résistant aux UV et aux intempéries.

Illustration technique





Cotation

A | Plage de serrage	210-225 mm
L | Longueur	150 mm

Spécification

Étanchéité à la pression	0.6 bar / 8.7 PSI
Étanchéité sous vide	-0,3 bar
Résistance au lavage haute pression	120 bar
Embout de clé à douille	SW 8 mm
Couple de serrage	6,0 Nm
Déviation angulaire (max.)	5,0°
Profondeur d'insertion (min.)	45 mm
Norme relative aux produits	EN 681-1, EN 16397, EN 295-4
Poids	1.019 kg
Matériau	EPDM, Acier inoxydable (AISI 304)

Résistance

Temperaturbeständigkeit	-40 / 120 °C
Résistant aux UV	✔
Adapté à une utilisation souterraine	✔
Adapté à l'encastrement	✔

Crassus GmbH & Co. KG
Josef-Orlopp-Straße 37
10365 Berlin, Allemagne
Tribunal de grande instance
Berlin
HRA 50944 B

Associé responsable
Crassus Verwaltungs GmbH
Direction Lars Baier
Tribunal de grande instance
Berlin
HRB 167557 B

Avez-vous des questions ?
Tel +49 30 3474 765-0
Fax +49 30 3474 765-20
Email info@crassus.de
Web www.crassus.de

USt-IdNr. DE300242912