




PRODUKTDATENBLATT

Produktansicht




Produktinformationen

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| Artikelgruppe | Wanddurchführung SML |
| Artikelnummer | CRA22204 |
| EAN / GTIN | 4260182347515 |
| Bezeichnung | Wanddurchführung SML DN 110, L: 24cm |

Produktbeschreibung

Für den Einbau in wasserundurchlässige Betonwände; zum beidseitigen Anschließen von SML Röhren; Grauguss Abwasserrohr nach DIN EN 877; druckwasserdichte, umlaufende Crassus 3-Stegdichtung zur Verhinderung von eindringendem Geruch, Gas oder Wasser; beidseitiger Styroporausparungskern an den Enden sowie Kunststoffdeckel als Einbauhilfe

Technische Abbildung



Bemaßung

| | |
|----------------------|--------|
| A Außendurchmesser | 110 mm |
| B Rohrdimension | 103 mm |
| L Länge | 240 mm |

Spezifikation

| | |
|-------------|----------------|
| Druckdichte | 2.5 bar |
| Gewicht | 2.6 kg |
| Material | Grauguss, EPDM |

Prüfung / Zulassung MPA

Beständigkeit

| | |
|-------------------|---|
| UV-beständig | ✓ |
| Erdreichgeeignet | ✓ |
| Unterputzgeeignet | ✓ |

