



PRODUCTGEGEVENSBLAD

Productweergave




Productinformatie

Artikelgroep	Flexibele Koppeling CDC FKM
Artikelnummer	CRA14028FKM
EAN / GTIN	4260431851398
Aanduiding	Flexibele Koppeling CDC 115 FKM

Productbeschrijving

Externe adapter voor het verbinden van twee pijpsystemen met dezelfde pijpafmetingen (DN), evenals voor dezelfde of verschillende materialen en oppervlaktestructuren; geluidsreducerende afdichtlippen; geschikt voor horizontale of verticale installatie; geschikt voor gebruik in pleisterwerk, beton en grond; UV- en weerbestendig materiaal.

Technische illustratie



Maatvoering

A Spanbereik	100-115 mm
L Lengte	120 mm

Specificatie

Druksterkte	0,6 bar
Vacuümdrukverdeling	-0,3 bar
Bestendigheid tegen hoge druk reiniging	120 bar
Dopsleutelinzet	SW 8 mm
Aandraaimoment	6,0 Nm
Gewicht	0.7 kg
Materiaal	FKM, Roestvrij staal (AISI 304)

CE-markering

volgens	ISO 1629, ASTM D 1418
---------	-----------------------

Bestendigheid

Hittebestendig	200 °C
Koudebestendig	-25 °C
UV-bestendig	✓
Geschikt voor ondergronds gebruik	✓
Geschikt voor inbouwmontage	✓

