CRASSUS

be smart. be a Problemlöser.

Hoja de datos del producto en archivo PDF

# HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

## Vista del producto

## Información del producto

| | |
|---|---|
| Designación | Acoplamiento estándar (reforzado) CSC XL 650 |
| Número de artículo | **CRA16926** |

## Descripción del producto

Adaptador externo para conectar dos sistemas de tuberías con las mismas dimensiones de tubo (DN), así como para materiales y estructuras superficiales iguales o diferentes; adecuado para cargas altas de fuerza de corte; área de apoyo más amplia con 300mm; las diferencias en diámetro externo de más de 10 mm deben compensarse con anillos compensatorios de Crassus; labios de sellado que reducen el ruido; adecuado para instalación horizontal o vertical; adecuado para uso en yeso, concreto y suelo; material resistente a UV y a la intemperie.

## Ilustración técnica




## Dimensionamiento

| | |
|---|---|
| A \| Rango de sujeción | 635-650 mm |
| L \| Longitud | 300 mm |

## Especificación

| | |
|---|---|
| Hermeticidad a la presión | 1.5 bar / 21.8 PSI |
| Hermeticidad a presión de vacío | -0,3 bar |
| Resistencia a la limpieza de alta presión | 120 bar |
| Adaptador de llave de vaso | SW 13 mm |
| Par de apriete | 20 Nm |
| Desviación angular (máx.) | 1,7° |
| Profundidad de inserción (mín.) | 100 mm |
| Norma relacionada con el producto | EN 681-1, EN 16397, EN 295-4, EN 10088-2 |
| Peso | 12.6 kg |
| Material | EPDM, Acero inoxidable (AISI 304) |

## Resistencia

| | |
|---|---|
| Temperaturbeständigkeit | -40 / 120 °C |
| Resistente a los rayos UV | ✔ |
| Apto para uso en el suelo | ✔ |
| Adecuado para montaje empotrado | ✔ |