



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Вид продукта



Информация о продукте

Группа товаров Соединитель САС

Артикул **CRA12026**


EAN / GTIN 4260431851794

Обозначение Соединитель САС 0893

Описание продукта

Внешний адаптер для соединения двух систем трубопроводов с различными внешними диаметрами, а также различными материалами или структурами поверхности; для уменьшения различных размеров труб; подходит для горизонтальной или вертикальной установки; подходит для использования под штукатуркой, в бетоне и в почве; материал устойчив к УФ и погодным условиям.

Техническое изображение



Размер

A | диапазон затяжки 75-90 мм

B | диапазон зажима 40-50 мм

L | длина 70 мм

Спецификация

Давление плотность 0,6 bar

Плотность вакуума -0,3 bar

Устойчивость к высокому давлению при промывке 120 bar

Вставка для головки ключа SW 8 mm

Момент затягивания 6,0 Nm

Вес 0.23 kg

Материал ЭПДМ, Нержавеющая сталь (AISI 304)

Маркировка CE

в соответствии с EN 681-1, EN 16397

Сопrotивление

Теплостойкий 120 °C

Устойчивый к холоду -40 °C

Устойчивый к УФ-излучению ✓

Подходит для использования в грунте ✓

Подходит для врезного монтажа ✓

