



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Вид продукта




Информация о продукте

| | |
|----------------|----------------------|
| Группа товаров | Соединитель САС |
| Артикул | CRA12042 |
| EAN / GTIN | 4260182342831 |
| Обозначение | Соединитель САС 1226 |

Описание продукта

Внешний адаптер для соединения двух систем трубопроводов с различными внешними диаметрами, а также различными материалами или структурами поверхности; для уменьшения различных размеров труб; подходит для горизонтальной или вертикальной установки; подходит для использования под штукатуркой, в бетоне и в почве; материал устойчив к УФ и погодным условиям.

Техническое изображение



Размер

| | |
|----------------------|------------|
| A диапазон затяжки | 110-122 мм |
| B диапазон зажима | 60-68 мм |
| L длина | 120 мм |

Спецификация

| | |
|---|------------------------------------|
| Давление плотность | 0,6 bar |
| Плотность вакуума | -0,3 bar |
| Устойчивость к высокому давлению при промывке | 120 bar |
| Вставка для головки ключа | SW 8 mm |
| Момент затягивания | 6,0 Nm |
| Вес | 0.389 kg |
| Материал | ЭПДМ, Нержавеющая сталь (AISI 304) |

Маркировка CE

| | |
|------------------|--------------------|
| в соответствии с | EN 681-1, EN 16397 |
|------------------|--------------------|

Сопrotивление

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Теплостойкий | 120 °C |
| Устойчивый к холоду | -40 °C |
| Устойчивый к УФ-излучению | ✓ |
| Подходит для использования в грунте | ✓ |
| Подходит для врезного монтажа | ✓ |

