



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Вид продукта




Информация о продукте

Группа товаров	Соединитель САС
Артикул	CRA17415
EAN / GTIN	4260182344156
Обозначение	Соединитель САС 1922

Описание продукта

Внешний адаптер для соединения двух систем трубопроводов с различными внешними диаметрами, а также различными материалами или структурами поверхности; для уменьшения различных размеров труб; подходит для горизонтальной или вертикальной установки; подходит для использования под штукатуркой, в бетоне и в почве; материал устойчив к УФ и погодным условиям.

Техническое изображение



Размер

A диапазон затяжки	170-192 мм
B диапазон зажима	110-122 мм
L длина	120 мм

Спецификация

Давление плотность	0,6 bar
Плотность вакуума	-0,3 bar
Устойчивость к высокому давлению при промывке	120 bar
Вставка для головки ключа	SW 8 mm
Момент затягивания	6,0 Nm
Вес	0.885 kg
Материал	ЭПДМ, Нержавеющая сталь (AISI 304)

Маркировка CE

в соответствии с	EN 681-1, EN 16397
------------------	--------------------

Сопrotивление

Теплостойкий	120 °C
Устойчивый к холоду	-40 °C
Устойчивый к УФ-излучению	✓
Подходит для использования в грунте	✓
Подходит для врезного монтажа	✓

