



## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

## Вид продукта





## Информация о продукте

Группа товаров	Переходная вставка CGA
Артикул	<b>CRA10006</b>
EAN / GTIN	4260182340066
Обозначение	Переходная вставка CGA 150   110

## Описание продукта

Внутренний адаптер для соединения и уменьшения двух систем трубопроводов различных внешних или внутренних диаметров, материалов или структур поверхности; соединение всегда осуществляется на внешний диаметр трубы или во внутренний диаметр трубы (сужение); совместим с другими адаптерами Crassus; снижает шум; подходит для горизонтального или вертикального монтажа; подходит для использования под штукатуркой, в бетоне и в грунте; материал устойчив к УФ и погодным условиям.

## Техническое изображение



## Размер

A   диапазон затяжки	150 мм
B   диапазон зажима	110 мм
L   длина	36 мм

## Спецификация

Давление плотность	0,5 bar
Плотность вакуума	-0,3 bar
Устойчивость к высокому давлению при промывке	120 bar
Вес	0.25 kg
Материал	TPE

## Маркировка CE

в соответствии с	EN 681-2
------------------	----------

## Сопротивление

Теплостойкий	140 °C
Устойчивый к холоду	-60 °C
Устойчивый к УФ-излучению	✓
Подходит для использования в грунте	✓
Подходит для врезного монтажа	✓

