



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Вид продукта




Информация о продукте

Группа товаров	Переход CSA
Артикул	CRA11022
EAN / GTIN	4260182345900
Обозначение	Переход CSA 090

Описание продукта

Внутренний адаптер для соединения двух систем трубопроводов с одинаковыми размерами труб (DN) а также для одинаковых или различных материалов и структур поверхностей; уплотнительные губы, снижающие шум; рекомендуется для вертикальной установки для сточных вод; подходит для горизонтальной или вертикальной установки для серых вод; подходит для использования под штукатуркой, в бетоне и в почве; материал устойчив к УФ и погодным условиям.

Техническое изображение



Размер

A диапазон затяжки	73-90 мм
B диапазон зажима	79-86 мм
L длина / E глубина вставки	115 мм / 45 мм

Спецификация

Давление плотности	0,5 bar
Плотность вакуума	-0,3 bar
Устойчивость к высокому давлению при промывке	120 bar
Вставка для головки ключа	SW 8 mm
Момент затягивания	6,0 Nm
Вес	0.25 kg
Материал	ЭПДМ, Нержавеющая сталь (AISI 304), ПВХ (белый)

Маркировка CE

в соответствии с	EN 681-1
------------------	----------

Сопротивление

Теплостойкий	140 °C
Устойчивый к холоду	-60 °C
Устойчивый к УФ-излучению	✓

Подходит для использования в грунте ✓

Подходит для врезного монтажа ✓

