CRASSUS

be smart. be a Problemlöser.

ورقة بيانات المنتج كملف PDF

ورقة بيانات المنتج

عرض المنتج

معلومات المنتج

التعيين	اقتران قياسي CDC 085 FKM
رقم المادة	CRA14026FKM

وصف المنتج

وكذلك للمواد والهياكل ،(DN) محول خارجي لربط نظامين للأنابيب بنفس أبعاد الأنابيب السطحية المتشابهة أو المختلفة؛ شفاه ختم تقليل الضوضاء؛ مناسب للتركيب الأفقي أو العمودي؛ مناسب للاستخدام تحت الجص، في الخرسانة والتربة؛ مادة مقاومة للأشعة فوق البنفسجية والعوامل الجوية

رسم توضيحي فني





مقاس

نطاق لقط | A	75–85 مم
الطول | L	100 مم

مواصفات

مقاومة الضغط	0.6 bar / 8.7 PSI
محكم ضد ضغط الفراغ	-0,3 bar
مقاومة الغسيل عالي الضغط	120 bar
مفتاح القابس	SW 8 mm
عزم الدوران للربط	6,0 Nm
الانحراف الزاوي (الأقصى)	5,0°
عمق الإدخال (الحد الأدنى)	30 mm
معيار متعلق بالمنتج	ISO 1629, ASTM D 1418
الوزن	0.4 kg
مادة	إف كي إم, فولاذ مقاوم للصدأ (AISI 304)

المقاومة

Temperaturbeständigkeit	-25 / 200 °C
مقاوم للأشعة فوق البنفسجية	✔
مناسب للاستخدام تحت الأرض	✔
مناسب للتركيب المستوي	✔