



ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК ПРОДУКТУ

Вигляд продукту




Інформація про продукт

Група товару	Стінковий футляр ПВХ з герметичним фланцем
Номер товару	CRA22408
EAN / GTIN	4260182347829
Найменування	Стінковий футляр ПВХ з герметичним фланцем DN 100, 50cm

Опис продукту

Надійна пластикова оболонкова труба, що витримує тиск (реальний розмір), для вбудовування в водонепроникний бетон; слугує виїмкою для післямонтажної установки труб і кабелів за допомогою прес-уплотнювачів Crassus; з масло- та бітумостійким фільмовим фланцем (ободовий приблизно 15 см); згідно з DIN 18533 W1-E та W2.1-E; 2 кришки як допоміжні засоби монтажу.

Технічне зображення



Розмір

A зовнішній діаметр	110 мм
B Внутрішній діаметр	100 мм
L довжина	500 мм

Специфікація

Густина тиску	1,5 bar
Вага	1.4 kg
Матеріал	ПВХ (сірий), ПВХ (чорний)

Перевірка / Затвердження	MPA
---------------------------------	-----

Стійкість

Стійкий до УФ-випромінювання	✓
Придатний для використання у ґрунті	✓
Придатний для вбудованого монтажу	✓

